



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Protège conteneur Berry ou Carbonne

CONCEPTION :



Evite les problèmes de vent, reste discret dans le paysage.

Utilisable par panneau en ligne ou à l'équerre ou en L. Avec ou sans retour sur le devant.

Conception :

Poteaux en acier galva 40x40mm H. 1.20m - Fixation au sol par platines

Panneau en tôle pleine sur l'arrière (décor pointe de diamant)

Tôle perforée sur les côtés

Finition de l'ensemble sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Coloris vert ou autres (voir nuancier)

Blocage sur le devant par chaînette zinguée diam. 5mm ou par portes sur l'avant

FABRICANT

DEVIS SUR DEMANDE POUR AUTRES

DIMENSION et Poids :



Exemples de configuration :

Modèle en U Pour 1 conteneur de 660L :

L. 1.58 x Prof. 0.90 x H. 1.20m 62 kg

Modèle en U Pour 2 conteneurs de 660L :

L. 3.12 x Prof. 0.90 x H. 1.20m 78 kg

Modèle en U Pour 3 conteneurs de 660L :

L. 3.12 x Prof. 1.58 x H. 1.20m 92 kg

FINITION :



Finition de l'ensemble sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Coloris vert ou autres (voir nuancier)

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



*Tôle perforée à **trous carrés** (modele **Carbonne**)

*Autre couleur sur demande suivant quantité

*Autre configuration à demande.

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



Berry trous carrés :modele site Carbonne

Berry 1 conteneur 660 L



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786