



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## PORTAIL COULISSANT ALU CANEJAN

### CONCEPTION :



Portail coulissant en aluminium en 1 ou 2 partie coulissant.

L'avantage de l'aluminium : Le portail est plus léger que l'acier (environ de moitié), ce qui rend, la manipulation plus facile.

Poteaux de guidage double alu section 200x100  
Epaisseur 4mm

Poteau de réception (pour 1 seul élément coulissant) en alu 200x100 Ep. 4mm

Fixation sur platine de 400x300 Ep. 10mm à spitter au sol

Encadrement en profil alu de 100x50 Ep. 4mm ou 200x100 Ep. 4mm suivant les longueurs

Barreaux en alu section 20x20 Ep. 2mm (espaces règlementaires)

Partie tôle en alu Ep. 15/10ème sur une hauteur de 0.40 ou 0.50m, avec décor pointe de diamant

Guides par galets nylon

Rail en inox plein diam. 20mm

Roues à gorge diam. 100 ou 120mm

Fermeture classique par serrure poignée + cylindre 3 clés

### DIMENSION et Poids : :



Modèle en 1 Elément coulissant :

Long. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m

Modèle en 2 Eléments coulissant : Long.

12 - 14 - 16 - 18 et 20m

Hauteurs possibles :

1.20m - 1.50m - 1.80m ou 2m

Toutes longueurs et toutes hauteurs



### FINITION :



Finition galva à chaud par trempage avec sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four (selon nuancier)

### RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

### OPTIONS : \* Motorisation selon poids de la barrière



### En image :



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55