



# Fiche produit MILLET-CULINOR

## REMORQUE MINI-PODIUM MAYOTTE



3 Dimensions: L 3,70 m x 2,36 m  
L 5,00 m x 3,00 m  
L 6,00 m x 3,00 m

PTC : 900 kg  
Surface : 8,70 m<sup>2</sup> -15m<sup>2</sup> ou 18m<sup>2</sup>  
Hauteur plancher 0,70 m  
Hauteur garde corps : 1,00 m

### Conception remorque et Partie Basse :

- Ossature châssis tôle ALU Ep 2 mm ou 3 mm suivant le modèle
- 1 essieu de 900 kg freiné
- 4 pneus 145/80 R 13-
- Une roue Jockey
- Flèche V normalisée
- Crochet attelage à boule
- Freinage par inertie
- Eclairage normalisé
- Conforme aux normes routières
- Option : Coffre arrière

### Modèle receptionne par les Mines

- Plateau CTBX BAKELISE marron ep 18 mm - Plancher très résistant -M3
- Ridelles démontables
- Un escalier fourni
- Plateau de coté pour modèle 6x3 et 5x3m rabattable avec pieds-
- Utilisable en remorque multi fonctions

### Conception remorque et Partie Haute :

- Tube carré et rond alu d30
- Elements emboitables et clipsables
- Bache 650 gr/m<sup>2</sup> classement au feu M2 en une partie Toit, fond, et côtés - Couleur unie
- Les bâches sont relevables (Grâce à des sangles) pour une vision sur les côtés

HAUTEUR AVANT : 2,40 m HAUTEUR ARRIERE : 2,20 m

Attention en cas de vent au dessus de 70km heures les joues et fond doivent être relevées.  
Des sangles sont prévues à cet effet.

