



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

BARRIERE TOURNANTE SAMSON

Barrière de conception robuste, utile pour fermer une bretelle d'autoroute. Ouverture à 180°.
Hauteur au dessus de la lisse 1m soit 800 mm sous la lisse

CONCEPTION :



- Poteau H. 1.70m en acier galvanisé à chaud, section 150x150 Ep. 4mm avec renfort au bas du poteau
- Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 400x400 Ep. 15 ou 20mm
- Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
- 2 Poteaux de réception en alu section 100x100mm réglables en hauteur pour la mise à niveau (jeu de 300mm) (1 en position ouverte et 1 en position fermée) montés sur platine de 300x300 Ep. 10mm
- Lisse de renfort diagonal en alu section 80x40mm boulonnée par platine sur poteau principal
- Tirants de renfort par câbles zingués et gainés diam. 5mm + tendeurs
- Lisse en aluminium section 200x100x4 boulonné par platine et goussets de renfort
- Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
- Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U

DIMENSIONS & POIDS :



- Long. 8 x H. 1m - Poids 190Kg
- Long. 9 x H. 1m - Poids 215Kg
- Long. 10 x H. 1m - Poids 240Kg
- Long. 11 x H. 1m - Poids 261,50Kg

FINITION :



- Finition de l'ensemble avec sous couche epoxy + laque polyuréthane et polymérisation au four Ral 9003 BLANC

Montage et livraison :



- Livré démonté sur palette appropriée
- Prévoir plot béton de 0,80x0,80xH. 0,80m pour le poteau principal et 0,60x0,60xH. 0,60m pour les poteaux de réception

OPTIONS :



- Fermeture par cadenas clé triangle



En image :



Barrière ouverte



Barrière fermée



Détail fermeture cadenas Titan



Poteau de réception réglable en hauteur



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786