



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Podium Luxembourg à plateaux renforcés

CONCEPTION :



Podium modulable hauteur fixe de 0.98 m.
Module de 1.50 x 1.50 m .
Garde-corps grillagés obligatoires à partir d'1m de haut (en option).

PARTIE BASSE :

Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud
Piètement en acier galva 45x45 Ep. 2mm et 40x40 Ep. 2mm pour la partie coulissante
Platine acier galva 100x100 Ep. 4mm avec vis de rattrapage de niveau diam. 24mm permettant d'avoir une hauteur réglable
Entretoises en acier galva en 30x30 Ep. 1.5mm et 40x40 Ep. 2mm
Barres de pont en acier galva 80x40 Ep. 2mm
Poteau G.C en acier galva 40x40 Ep. 2mm
Garde-corps en lisse acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
Plancher en CTBX bakélinisé Epaisseur 24mm
Classement au feu M3 - Charge admissible 500Kg/m²- Plancher indéformable et autobloquant. de grande qualité
Escalier avec G.C en lisse, adaptable en hauteur, et barre anti-basculément
Livré en kit.
Fabricant

DIMENSION et Poids :



Dimension sur demande sachant que les modules font 1,50 x 1,50 m



FINITION :



Acier galva
Bois : Plancher CTBX bakélinisé

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

Installation simple : Le montage du podium ne nécessite pas l'emploi d'un personnel qualifié ;
L'assemblage des pièces se fait sans aucun outillage.

OPTIONS :



Jupe d'entourage (pour masquer l'ossature) H. 0.95m sur 3 côtés en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni

Garde-corps grillagé (Conforme aux nouvelles normes obligatoires au dessus d'1m)

Racks de rangement pour pieds, entretoises, poteaux G.C et plateaux

Toiture démontable avec assistance par treuils pour le montage hauteur avant 3,25m -hauteur arrière 2,25m à hauteur plateau - Rideaux relevables en cas d'intempérie.

Réhausse du plancher possible jusqu'à 1.50 m sur demande - Attention cette hauteur obligera à changer les garde corps lisse en garde corps grillagés.

Rampe d'accès PMR

En image :



Escalier



Ossature avec garde corps grillagé



Ossature et plateau



Plateau renforcé

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, on peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-