



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Podium modulable Rioumajoux 1 à 1.60m de haut (Module 2x2m)



CONCEPTION :

PARTIE BASSE : Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud

Piètement en acier galva 45x45 Ep. 2mm et 40x40

Ep. 2mm pour la partie coulissante

Platine acier galva 100x100 Ep. 4mm avec vis de rattrapage de niveau diam. 24mm permettant d'avoir une hauteur réglable

Entretoises en acier galva en 30x30 Ep. 1.5mm et 40x40 Ep. 2mm

Barres de pont en acier galva 80x40 Ep. 2mm

Poteau G.C en acier galva 40x40 Ep. 2mm

Garde-corps grillagés (Conforme aux nouvelles normes)

Plancher en 2x1m en CTBX bakélinisé Epaisseur 24mm

Classement au feu M3 - Charge admissible 500Kg/m²

Pattes aux angles sous plancher pour éviter la déformation

Taquets sous plateau pour emboîtement dans l'ossature

Escalier avec G.C en lisse, adaptable en hauteur, et barre anti-basculement

Livré en kit avec notice de montage fournie

PARTIE HAUTE : Toiture entièrement en ALUMINIUM (plus léger)

Poteaux alu décalés en 80x80 Ep. 4mm pour fixation sur partie basse

Fermes de côté et de devant en 60x40 Ep. 3mm, clavetées sur les poteaux

Pannes en 60x40 Ep. 3mm (anti-poche d'eau) prévues tous les mètres

Croix de saint andré en câbles pour le maintien de l'équerrage + tendeurs

Bâche toiture en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)

Laçage de la toiture sur le pourtour avec sandows et crochets

Toiture avec retombée de 0.50m

Rideaux de côtés et fond (pouvant être relevés) en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)

Accochage des rideaux par sangles et crochets, sur les échelles de côtés et fond


Porte d'accès prévue sur les joues de côté, pour l'escalier

Assemblage de la toiture au niveau du plancher

Relevage de la toiture effectué par 4 treuils placés à chaque angle (à partir de 6m de large et de profondeur)

Vérification technique de solidité effectuée

DIMENSION et Poids :



DIMENSION SELON DEMANDE

De 6x6m à L 10x6 m ou autre sur demande



Dimensions :

Hauteur de scène avant : 3.25m

FINITION :



Ossature galva et plancher en CTBX bakélinisé.

Montage et livraison :



Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Installation simple : Le montage du podium ne nécessite pas l'emploi d'un personnel qualifié ; L'assemblage des pièces se fait sans aucun outillage.

OPTIONS :



***Jupe d'entourage** (pour masquer l'ossature) H. 0.95m sur 3 côtés en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni

***Racks de rangement** pour pieds, entretoises, poteaux G.C et plateaux



En image :



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Podium modulable Rioumajoux suite....



Détail fixation escalier à la partie basse
Possibilité de le placer à plusieurs endroits
de la scène



Options : Rack de rangement pour piétements
entretoises et planchers ci dessous



****Photos non contractuelles



Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes