



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Structure demontable Chatel Hors standard

### CONCEPTION :



Vous avez une scène existante en béton ou autre et vous souhaitez la couvrir pour protéger vos spectacles. Nous pouvons vous proposer une ossature de podium avec une bâche de couverture (couleur unie à définir).

Merci de préciser la longueur la profondeur ainsi que la hauteur de la scène ou rapprochez vous de nous pour définir votre projet à venir.

Structures démontables pour usage de podium (scène).

Ossature entièrement en aluminium ( plus léger) : facilite la manipulation pour le personnel en charge de l'installation

Poteaux aluminium standards en 80x80 ep 4 mm

Fermes de côtés et devant en 60x40 ep 3 mm clavetée sur les poteaux

Pannes en 60x40 ep 3 mm (anti poche d'eau) prévue tous les mètres.

Croix Saint André en câbles pour un meilleur maintien de l'équerrage et tendeurs fournis.

Bâche de couverture toiture en PVC 650 gr/m<sup>2</sup>  
Classement au feu M2-Coloris unis à définir selon un nuancier défini(nous consulter)  
Laçage de la toiture sur tout le pourtour avec sandows et crochets

Retombée toiture de 0.50 m

Rideaux fond et 2 côtés avec option porte d'accès

Relevage de la toiture par 4 treuils placés à chaque angle de la structure;

\*\*\*Photos non contractuelles

### DIMENSION et Poids :



#### Dimensions standards de scene :

Hauteur de scène avant 3.25 m

Hauteur de scène arrière : 2.25 m



Longueur et profondeur à préciser.

### FINITION :



Ossature aluminium



### Montage et livraison :

Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### OPTIONS :



- \*Bache rayée en option
- \*Marquage et logos sur bâche en option
- \*Escalier d'accès supplémentaire
- \*Rack de rangement pour ossature de toiture
- \*porte accès côté bâche

### En image :



## SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51