



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Potence fixe Liège XXL

CONCEPTION :



Conception :

Poteau en acier 120x120 Ep. 3mm monté sur platine 400x400 Ep. 10 ou 15mm, avec tiges de scellement d. 24 L. 500mm et double écrou pour faciliter la mise à niveau + Gabarit de pose fournis

Lisse en acier 100x100Ep. 3mm assemblée par platine sur poteau principal

Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les deux faces de la lisse

Livré en kit - prêt à monter

Prévoir massifs béton de 0.60x0.60 x H. 0.70m

DIMENSION et Poids :



Dimensions :

Larg. de passage 3 m 100 kg
et 4m 110 kg

Hauteur standard sous lisse 2.20m
Autres tailles - Nous consulter



FINITION :



Finition galva à chaud, avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- *Support panneau en 80x40mm
- *Panneau de limitation de hauteur diam. 650mm
- *Bavette simple (le ml)
- *Bavette à tubes verticaux (le ml)
- *Bavette avec bandes caoutchouc (le

En image :



POTENCE FIXE LIEGE avec Option support panneau et panneau présentés

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Option : Bavette jalons



Option : Bavette caoutchouc



Opiton : Bavette Lisse simple



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51