

Fiche produit Millet-Culinor PODIUM ROULANT MARTIGUES



MODELE SANS TOITURE

H. de plancher 0,95m. H. de devant de scène 3,10m. H. des gardes corps : 1,10m.
Position routière : H. 3,95xl. 2,31m. -
PTC de 1200 kg à 2000 kg (suivant la longueur)



Descriptif :

Podium roulant scène mobile modèle avec ou sans toiture
Modèle ECO. Conception entièrement en ALUMINIUM.

Construction en aluminium permettant un gain de poids de 30% par rapport à l'acier. Facilement tractage par des véhicules de moins de 3.5T et manipulable par le personnel. Moins de corrosion.

Podium prêt en 1/2 heure. Utilisable en complet ou en 2/3.

**MATERIEL RECEPTIONNE PAR LES MINES
carte grise non fournie**

Dimensions (plusieurs tailles possibles) :

Long. 6 x Prof. 5m - 30m² - PTC 1100Kg (sans toit) -

PTC 2000Kg (avec toit) en option

Long. 6 x Prof. 6m - 36m² - PTC 1300Kg (sans toit) -

PTC 2000Kg (avec toit) en option

Long. 7 x Prof. 6m - 42m² - PTC 1300Kg (sans toit) -

PTC 2500Kg (avec toit) en option

Long. 8 x Prof. 6m - 48m² - PTC 1800Kg (sans toit) -

PTC 2500Kg (avec toit) en option

Long. 9 x Prof. 6m - 54m² - PTC 1800Kg (sans toit) -

PTC 2500Kg (avec toit) en option

Conception Remorque :

Châssis en partie centrale en tôle pliée alu Ep. 4mm avec renfort intérieur

Remorque 2 essieux centraux sur modèle avec toiture, et 1 essieu pour modèle sans toiture

Roues 185 RC 14

Garde boue

Roue jockey

Frein de parking

Freinage par inertie à recul automatique

4 Béquilles escamotables robustes sous le châssis, réglables en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau

Attelage à boule ou à anneaux (avec une plus value à préciser), sur timon articulé

Jupe bâche PVC unie classement au feu M2 (en option).

Marquage logo de la ville (en option).

Structure partie basse du podium :

Ossature centrale alu section 60x40x3mm

Plancher en CTBX marron anti-dérapant Epaisseur 18mm. Charge admissible 500Kg/m².

Relevage des planchers de côté par vérins à gaz (en 2 parties relevables)

Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau

Garde-corps en lisse sur 3 côtés démontables

Escalier en alu avec G.C, adaptable en 4 endroits différents du podium

OPTION partie haute du podium :

Ossature alu 50x30x3mm et 40x30x2mm

Poteaux de soutien toiture en 80x80x3mm

Toiture repliable par perches fournies manuellement ou assistée par vérins à gaz à partir de 48 m².

Equerre de sécurité aux angles (en position ouverte)

Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m² Classement au feu M2

Bâche toiture + Rideau de fond + Jous de côtés avec porte d'accès

Fixation de la bâche toit par crochets et sandows sur tout le pourtour

Relevage des rideaux avec sangles de maintien, pour la gestion du vent, par les utilisateurs et le confort en

Fiche produit Millet-Culinor



Option Jupe d'entourage



Option Coffre



Modèle avec toiture :



Dessous de toiture



Roue jockey



Timon articulé



Option système réhausse hydraulique



Béquille stabilisatrice



Option : Pompe hydraulique

Options : Ossature Toiture + Bâche toit - fond et côtés
 Coffre de 2m³ Bâche en 650 gr/m² classement au feu M2
 Palette de couleurs disponibles pour nos toiles en PVC
 pour le rangement des garde-corps, escalier et bâches
 Roue de secours
 Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, avec retour sur
 les 2 côtés (possibilité d'ajouter un logo et inscription)
 Réhausse hydraulique de la toiture de 3.10 à 3.80m
 Pare vélo avant et arrière sur toute la longueur de la remorque

**SARL MILLET
CULINOR**

www.millet-culinor.com

FABRICANT
 Mobilier Urbain Espaces verts
 Matériel festif
 Aménagement Intérieur Extérieur
 Communication
 Affichage Exposition

Route de Mauléon - 65370 TROUBAT
 Tél. 05 62 39 25 51 - Fax 05 62 39 22 55
 E-mail : millet@millet-culinor.com