

PODIUM ROULANT ECO SOLENZARA 45M²

Page 1/2



Dimension : L. 7,50 m x 6m
PTC : 2500Kg
Surface : 45 m²
Haut plancher 0,95 m
Hauteur devant de scène 3,10 m
Hauteur fond de scène 2,55 m
Hauteur garde corps : 1,00 m

Conception remorque :

- Châssis en tôle pliée Ep. 4mm en aluminium. Châssis central renforcé.
- 1 ou 2 Essieux centraux
- Flèche en V homologuée et crochet à boule (STANDARD) ou à anneau (avec une plus value) : A préciser suivant le système du véhicule de traction -
- Freinage à inertie aux normes - recul automatique. Frein de parking.
- Roues de 185 R14 - Roue Jockey 70x70 escamotable - Roue de secours **en option**
- 4 béquilles robustes sous châssis central (réglable en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau . Sécurité.)
- Eclairage réglementaire.

Conception partie basse :

- Ossature tubulaire des supports du plancher, entièrement alu
- Assistance des planchers latéraux en 2 parties relevables assistés par 3 vérins à gaz 1800 N
- Plancher en CTBX ANTI DERAPANT Ep 18mm (Résistance des planchers 500kgs /m²)
- Piètements des planchers avec rattrapage de niveau de 25 cms pour une meilleure stabilité
- Escalier en alu avec garde-corps adaptable à 4 endroits
- Garde corps alu lisses sur 3 côtés



Flèche d'attelage à boule



Béquille stabilisatrice



Détail pieds réglables



Option : Timon articulé

Les Options pour la partie basse :

- * Coffre pour stockage des gardes corps escalier et bâche Volume 1,92 m² - avec fermeture par cadenas à clés
- * Timon articulé en option
- * Anneau sur la fleche
- * Option roue de secours
- * Option escalier supplémentaire
- * Option jupe entourage - Possibilité inscription logo ou écritures sur jupe



PODIUM ROULANT ECO SOLENZARA 45M²



Position route



Détail accès scène

Page 2/2



Conception partie Haute :

- Ossature tubulaire en alu 50x30x2 - 40x30x2mm
- Poteaux de soutien toiture en alu section 80x80x2
- Pannes de soutien toiture tous les 1,50m
- Toiture repliable en alu. Levage et maintien levé grâce à des perches manuelles fournies.
- Equerres de sécurité aux angles (en position ouverte), à l'arrière et à l'avant
- Entoilage en toile PVC poids 650gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni
- Bâche du toit unie avec retombée de 300mm avec fixation par crochets et sandows sur le pourtour de la toiture
- Rideau de fond, et 2 Joues de côtés relevables, avec porte d'accès d'un côté



Fixation bâche toit sur le pourtour de la toiture



Position routière



Matériel réceptionné par les mines - Prêt à être immatriculé-

Les Options pour la partie Haute :

- * Possibilité de choisir des bâches bicolores en option
- * Rehausse de la toiture par pompe hydraulique manuelle
- * Logo et écriture possible sur les parties bâches

SARL MILLET CULINOR
www.millet-culinor.com
FABRICANT
Mobiliers Urbains Espaces verts
Matériel festif
Aménagement Intérieur Extérieur
Communication
Affichage Exposition
Route de Mauléon - 65370 TROUBAT
Tél. 05 62 39 25 51 - Fax 05 62 39 22 55
E-mail : millet@millet-culinor.com



Option pompe relevage hydraulique

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Mr Millet Jacques.