



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Portique tournant et Barrière tournante Cadeac

### CONCEPTION :



#### Descriptif

Portique pour limiter l'accès des véhicules ou fermer l'accès. Modèle à manipulation manuelle. Modèle idéal pour les grandes surfaces, supermarchés ....

#### Conception :

Poteaux en acier galva à chaud de section 150x150 Ep. 5mm.

Fixation des poteaux sur platine de 400x400x15mm avec tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm à double écrous pour faciliter la mise à niveau.

Lisses et support de lisse en alu de section 200x100mm

Fermeture sur les poteaux par tige traversante inox diam. 25mm et cadenas titan.

Barrière tournante en alu avec fermeture en U et tige traversante diam. 25mm et cadenas titan

Poteau de réception prévu pour la barrière tournante, en position ouvert.

### DIMENSION et Poids :



#### Dimensions :

Larg. de passage 6 m Haut 2,20 m  
- 7 m Haut 2,20 m  
- 8 m Haut 2,20 m  
- 9 m Haut 2,20 m  
et 10m m Haut 2,20 m  
Hauteur de passage du portique 2.20m ou 3m sur demande



### FINITION :



Finition de l'ensemble galvanisé à chaud par trempage, avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four. Ral 9003

### RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

### OPTIONS :



- \*Support panneau en 80x40mm
- \*Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- \*Fermeture par cadenas clé triangle
- \*Motorisation sur demande (ouverture à

### En image :



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.  
Prévoir plots béton de 0.80x0.80xH. 1m (3 semaine de séchage minimum).  
Prévoir plot béton de 0.30x0.30xH. 0.40m pour le poteau de réception de la barrière.



Portique et barrière bras ouvrant



### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon  
65370 Troubat  
Tel : 05-62-39-25-51