



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique tournant XXXL Fréjus

CONCEPTION :



Descriptif

Portique tournant XXXL de grande hauteur et de forte section, utilisé pour limiter le trafic de gros porteurs. Rotation à 90°.

Conception :

Poteaux en acier galvanisés à chaud section 150x150 H. 3.50m avec poignée de rotation

Fûts intérieurs de rotation en acier diam. 139 Ep. 14mm + bague tournée, montés sur platine de 500x500 Ep. 20mm

Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau + Gabarit de pose fournis

Lisses pivotantes en alu 200x100 Ep. 4mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse

Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur)

Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm soudée à une chaîne + fermeture par cadenas titans en U

Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige

DIMENSION et Poids :



Dimensions :

Larg. de passage : 6 - 7 et 8m

Hauteur sous lisse 3.50m

Autres tailles sur demande - Nous consulter



FINITION :



Finition de l'ensemble sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres.

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- *Support panneau en 80x40
- *Panneau de limitation de hauteur diam. 650mm
- *Bavette simple horizontale (Le ml)
- *Bavette à jalons verticaux (Le ml)
- *Bavette avec bandes caoutchouc (Le ml)
- ronds clignotants de signalisation en
- *option sur demande

En image :



Portique tournant FREJUS avec option supports panneaux et panneaux

Montage et livraison :



Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

Livré en kit - Prêt à monter

Prévoir massifs béton de 1x1 x H. 1m (3 semaines de séchage recommandé)



Bavette simple



Bavette Jalon



Bavette caoutchouc



Renfort



Renfort

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51



Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786