



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique et Potence avec habillage bois Seignosse XXXL




CONCEPTION :

Portique tournant 2 bras ou Potence tournante 1 bras, avec structure métallique et habillage bois traité autoclave classe IV ou III Coloris Marron par imprégnation -
Finition lasure. Ouverture à 90°.

Conception : Poteaux métalliques en acier 120x120 Ep. 4mm
Fûts intérieurs de rotation (non visible) diam. 101 Ep. 10mm montés sur platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm, avec tiges de scellement diam. 24mm L. 500mm + Gabarit de pose fournis
Habillage bois des poteaux, section 164x164mm
Poignées de rotation en bois
2 Lisses en bois lamellé collé section 200x80mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges fixées sur tôle galva
Fixation de la lisse par platine métallique
Tirants de maintien à partir de 6m
Blocage sur les 2 poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm attachée par chaîne et fermeture par cadenas titans en U.
Prévoir plots béton de 1 x 1 x H. 1m (3 semaines de séchage recommandé)

DIMENSION et Poids :



Dimensions : P

Larg. de passage 4 m H 2,50 Poids 205kg
5 m H 2,50 Poids 211kg
6 m H 2,50 Poids 218 kg
7 m H 2,50 Poids 224 kg
8 m H 2,50 Poids 231kg-
9 m H 2,50 Poids 251 kg
et 10m H 2,5 Poids 260 kg



Hauteur de passage possible en 3m
Autres tailles en hauteur réalisable - Nous consulter


FINITION :



Habillage bois traité autoclave classe IV ou III Coloris Marron par imprégnation.
Finition lasure.



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

OPTIONS :



- *Support panneau
- *Panneau limitateur de hauteur diam. 650mm
- *Bavette alu section 60x40 ep 2 mm couleur ton bois + chaîne pour réglage en hauteur + bandes rétroréfléchissantes
- *Fermeture par cadenas clé triangle

CONSEILS ET INFORMATIONS :



Le bois travaille avec le temps suivant le climat -Pensez à revisser les boulons pour éviter le jeu dû à ce phénomène.

En image :



Portique avec options support panneau panneau et bavette



Potence avec option bavette simple



Détail cadenas



Détail poignée

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51





LE BOIS

Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -