



Modèle présenté Tente complète : Ossature- Bâche toit ainsi que 2 pignons de 5 m avec porte Issue de secours et une longueur mur plein et une longueur avec fenêtre.





Les ossatures de tente sont entièrement conçues dans nos ateliers

Description:

Ossature diam 50 en galva

2 piquets d'ancrage par pieds fournis

4 pieux d'haubanage avec cables fournis

Hauteur poteaux 2.10 m

Hauteur totale pignons 3.81m

Montage par emboîtement des barres dans les étoiles d'angle et maitenue par goupille tube

> Renfort d'équerrage sur toutes les étoiles (quelque soit le modèle) -

Dimension porte H 2.60 m x 2.40 m.

TENTE COMPLETE Comprenant : Ossature acier galvanisé - Bâche toit uni - 1 mur Plein - 1 Mur avec fenêtres rectangulaires - et 2 pignons secours - qualité de la bâche 680 gr/m². Classement au feu M2. Piquets d'ancrage Diam. 12 (2 piquets par poteau.)



4 longueurs disponibles: 8 m- 12m- 16m et 20 m Largeur des pignons 5 m Livré avec plan de montage. Chaque pièce est marquée par une lettre repère.

> Tente Ossature et toit (sans mur): Ossature galvanisée et bache de couverture unie blanche en 680 gr/m²



MILLET CULINOR

TEL: 06-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55

Les options:

Lève tente: Permet un montage et démontage de la tente avec plus de facilité. Equipé de treuil plus sécurisant et plus rapide. Prévoir 2 Leves tentes pour uneL 12m



Plancher intérieur : adaptable sur toutes les dimensions.
Fenetre arrondie : Sur devis.
Bache rayée : Devis sur demande suivant les couleurs.



Hauteur des poteaux autre : sur devis Homologation : Obligatoire à compter de 50 m² Pieux supplémentaires : Au delà de 12 m prévoir en option 2 pieux supplémentaires d'haubanages et cables.

<u>Gouttière</u>: pour relier 2 tentes cote à cote et évite les écoulement.

Cache Arc: Permet de relier 2 tentes grace à une bande tendue par sandow sur la sablière.

Sac de lestage: Poids de 50 kgs pour lestage.

Barres de sol: Pour la tension des baches.