



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Barrière tournante avec support roulette Saumur

### CONCEPTION :



Poteau principal en tube acier galva diam. 101,6 Ep. 4mm

Fût de rotation diam. 88,9 Epaisseur 4mm.

Fixation sur platine de 300x300x10mm à spitter au sol.

Lisse en aluminium section 150x50x4mm avec bandes réflectorisées rouges sur les 2 faces.

Support en bout de lisse avec roulette diam.

125mm et réglable en hauteur.

Barre de renfort en diagonal sous la lisse en alu 80x40mm.

2 Poteaux de réception en acier galva 100x100mm fixés sur platine de 200x200x10mm à spitter et réglables en hauteur.

Fermeture de la barrière par tige traversante inox diam. 20mm.

Cadenas titan en U fournis sur les 2 poteaux de réception.

Livré démonté.

Prévoir plots béton de 0,60x0,60 x H. 0,70m pour les 3 poteaux (3 semaines de séchage minimum).

### DIMENSION et Poids :



Larg de passage 5 x Haut 1m 82 kg

Larg de passage 6 x Haut 1m 92 kg

Larg de passage 7 x Haut 1m 102 kg

Larg de passage 8 x Haut 1m 112 kg

Larg de passage 9 x Haut 1m 122 kg

Larg de passage 10 x Haut 1m 132 kg



### FINITION :



Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autre sur demande.

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### OPTIONS :



\*Fermeture par cadenas clé triangle

### En image :



Modele position fermée



Modele position ouvert avec poteau réception



Détail poteau de réception avec fermeture par cadenas

### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51