



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Barrière tournante Saint Brevin

CONCEPTION :



Poteau principal en acier galva 100x100 Ep. 3mm
Fût de rotation intérieur diam. 88.9 ou 101.6 Ep. 3.2mm (suivant longueur) fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies

Lisse en tube acier galva diam. 50 Ep. 2mm avec tube vertical au centre de la barrière pour fixation panneau

Blocage sur poteau principal par tige transversante soudée à une chaîne et soudée au poteau + fermeture par cadenas fourni

Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

Prévoir massifs béton de 0.40x0.40xH. 0.50m pour le poteau principal et 0.30x0.30xH. 0.40m pour le poteau de réception

DIMENSION et Poids :



Long. 2 x H. Hors sol 1m - Poids 44Kg
Long. 2.50 x H. Hors sol 1m - Poids 46Kg
Long. 3 x H. Hors sol 1m - Poids 49Kg



FINITION :



Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :

*Fermeture par cadenas clé triangulaire

*Pied de soutien



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



Pied de soutien en option



Barrière tournante St Brévin
avec pied de soutien et cadenas
clé pompier



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786