



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

BARRIERE TOURNANTE SAMSON


Barrière type bretelle autoroute avec 2 poteaux de réception réglables en hauteur jusqu'à 300 mm- Ouverture maximum 180 °

CONCEPTION :



- *Poteaux en acier galvanisés à chaud, section 150x150 Ep. 4mm avec renfort au bas du poteau
- *Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 400x400 Epaisseur 15 ou 20mm
- *Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
- *Poteaux principaux réglables en hauteur pour la mise à niveau (jeu de 300mm) montés sur platine de 300x300 Ep. 10mm
- *Lisse en aluminium section 200x100x4 avec bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces
- *2 poteaux de réception (1 en position ouverte et 1 en position fermée) sur platines de 300x300x10mm
- *Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U

DIMENSION :



- Long 8 m Hauteur 1,00 m
- Long 9 m Hauteur 1,00 m
- Long 10 m Hauteur 1,00 m
- Long 11 m Hauteur 1,00 m
- Long 12 m Hauteur 1,00 m

Poids :



Selon le modèle simple ou renforcé ainsi que la longueur.

Exemple : Modèle 8 m poids 160 kg.

FINITION :



Finition de l'ensemble avec sous couche epoxy + laque polyuréthane et polymérisation au four Ral 9003 BLANC
Bandes rouges rétro réfléchissantes sur les 2 faces de la lisse.

Montage et livraison :



Livré démonté, sur palette appropriée.
Prévoir plot béton de 0.80x0.80xH.0.80m pour le poteau principal et 0.60x0.60xH. 0.60m pour les poteaux de réception



OPTIONS :



- *Fermeture à cadenas clé triangle de 14
- * Autre couleur sur demande

En image :



Barrière ouverte



Poteau réglable en hauteur



Détail fermeture cadenas Titan



Barrière fermée

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51