



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique ou demi portique tournant XXXXXL BOHEME

Portique et demi portique de grosse section résistant aux squateurs de parking indésirables. Recommandé également dans les stations de sports d'hiver (à cause de la hauteur de neige).

Poteau de réception central de renfort verrouillant la ou les lisses.

Poteau principal et poteau de réception à remplir de béton; Partie tournante sur le haut du poteau solidaire avec la lisse.

CONCEPTION :



- Poteau(x) en acier section 200x200 Ep. 6mm
- Fût intérieur de rotation alu diam. 150 Ep. 20mm
- Lisse en alu section 200x200 Ep. 4mm avec renfort central Ep. 8mm sans boulonnerie
- Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- Chaînette soudée à l'extrémité de la lisse pour faciliter la rotation
- Poteau de réception en acier section 200x200 Epaisseur 6mm
- Poteaux avec trappe de remplissage béton pour éviter le sciage
- Scellement direct des poteaux
- Blocage par tige traversante inox diam. 25mm et fermeture par cadenas titan en U
- Flasque de protection anti-casse au niveau du cadenas pour sécurité
- Fermeture supplémentaire en position fermée sur poteau de réception
- Tirant de maintien prévu pour renfort
- Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- Prévoir plots béton par poteau de 1 x 1mx H.1m

DIMENSION et Poids :



Demi portique tournant :

- Largeur de passage de 4 ou 5 ou 6 m

Portique tournant :

- Largeur de passage 8 - 9 et 10m
- Hauteur sous lisse 2.20m

FINITION :



- Finition galvanisé à chaud + laque polyuréthane et polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres à préciser

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- Support panneau en 80x40
- Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- Fermeture par cadenas clé triangle de 14
- Buses à remplir de béton aux pieds des poteaux H 1m ±500mm

Montage et livraison :



Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

Prévoir plots béton par poteau de 1x1mxH.1m

En image :



Flasque de sécurité



Détail lisse fermée

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786